

## CHECKER POOL LINE DE CLORO LIBRE "CHECKER HANNA HI7014"

**Referencia:** NUT0037

**Modelo:** HI 7014

### Especificaciones:

Cumple con la norma ISO 17381 exigida en el RD 742/2013 de Piscinas.

Se suministra con 2 cubetas con tapa, reactivo en polvo para 100 test, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

### HI 7014

<b>Rango</b>	0,0 a 2,50ppm (mg/L)
<b>Resolución</b>	0,01 ppm (mg/L)
<b>Precisión</b>	+ -0,03 ppm; +-3% de la lectura
<b>Lámpara de luz</b>	LED @ 525 nm
<b>Detector de luz</b>	Fotocélula de silicona
<b>Condiciones ambientales</b>	0 a 50°C; HR máx. 95%
<b>Batería</b>	1,5 V AAA
<b>Auto-apagado</b>	Después de 2 minutos de inactividad
<b>Dimensiones</b>	86,0x61x37.5mm
<b>Peso</b>	64 g
<b>Método</b>	Adaptación de la USEPA 330.5 i el mètode estàndard 4500-Cl G.

1. Pulsar el botón ON/OFF. Esperar que aparezca "Add/Press C1"
2. Llenar la cubeta amb 10 ml de muestra. Insertar la cubeta i tancar
3. Pulsar el botón ON/OFF. Cuando en la pantalla aparezca "Add/Press C2" el checker ha hecho el Blanco de muestra.
4. Sacar la cubeta, destapar y añadir **el contenido del sobre del reactivo HI7014-0** de cloro libre. Cerrar la cubeta y **agitar generosamente unos 20 segundos.**
5. Insertar la cubeta, cerrar y pulsar ON/OFF. La pantalla mostrará una cuenta atrás de 1 minuto. Finalizado el tiempo se mostrará el resultado del cloro libre.